



多功能通用两条臂和三条臂的机械式拉拔器

SKF标准爪式拉拔器 TMM系列

拆卸小尺寸轴承最简单、有效的方法之一就是使用机械式拉拔器。使用SKF拉拔器有助于防止在拆卸过程中损伤轴承或轴。SKF爪式拉拔器的使用简单、安全。

- 有两条臂或三条臂的五种不同型式的爪式拉拔器可供选择
- 最大抓取直径从65至300 mm
- 圆锥形结构可自动安全地对准轴的中心
- 强力弹簧便于张开机械臂，操作方便
- 材料为经硬化处理的优质碳素钢



技术参数

订货号	TMMP 2x65	TMMP 2x170	TMMP 3x185	TMMP 3x230	TMMP 3x300
机械臂数量	2	2	3	3	3
拉拔直径	15–65 mm	25–170 mm	40–185 mm	40–230 mm	45–300 mm
拉拔臂有效长度	60 mm	135 mm	135 mm	210 mm	240 mm
拉爪深度	8 mm	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm
最大拉拔力	6,0 kN	18,0 kN	24,0 kN	34,0 kN	50,0 kN
重量	0,5 kg	2,1 kg	2,9 kg	5,8 kg	8,6 kg



® SKF是SKF 集团的一个注册商标。

© SKF集团 2012

本出版物内容的著作权归出版者所有且未经事先书面许可不得被复制（甚至引用）。我们已采取了一切注意措施以确定本出版物包含的信息准确无误，但我们不对因使用此等信息而产生的任何损失或损害承担任何责任，不论此等责任是直接、间接或附随性的。任何本出版物提及的成本节约及利润增长均来源于斯凯孚客户的经历且不构成对未来的任何结果将保持一致的担保。

PUB MP/P8 13069 ZH · 2012 八月

